



DVD-V7300D

DVD-V7300D - DVD-Video-Spieler für professionelle Anwendungen

Spezifikationen	DVD-V7300D
Fernbedienung	CU-V162
Betriebstemperatur	5°-35°
Umgebungsfeuchtigkeit bei Betrieb	85 % maximal
Videosignaltyp	PAL, NTSC
Eingangssignal für externe Synchronisation	Black burst - 0,3 Vp-p/ (75 ohm), BNC x 2 (durchgeschleift)
Kompatible Formate	DVD-Video & Video-CD (PAL,NTSC), Audio CD (CD-DA)
Disc-Formate	DVD-Video, Video-CD, CD-DA, DVD-R, CD-R (not DVD-RAM)
Composite Video Output	1 Vp-p / (75 Ohm)
S-Video Y Ausgangspegel	1 Vp-p / (75 Ohm)
S-Video C Ausgangspegel	286mVp-p / (75 Ohm)
Komponenten-Signal Y Ausgangspegel	1 Vp-p / (75 Ohm) BNC
Komponenten-Signal Cb Ausgangspegel	0,7Vp-p / (75 Ohm) BNC
Komponenten-Signal Cr Ausgangspegel	0,7Vp-p / (75 Ohm) BNC
Signal/Rauschabstand	größer 60 dB
Horizontale Auflösung	größer 500
Audio-Ausgang	200 mVrms (1kHz, -20dB)
Anzahl Kanäle	2
Übertragungsbereich	4Hz- 22kHz (DVD fs :48kHz) - 4 Hz-22kHz (CD)
Signal/Rauschabstand	115 dB
Dynamik-Umfang	97 dB
Composite Video Out	1 x BNC, 1 x RCA
S-Video Out	1 x S2
Component Out	1 x BNC(Y,Cb,Cr)
Audio Output (analog)	1 x RCA (L/R), 1 x RCA (Mono)
Audio Output (Digital Coaxial)	1 x RCA (AC-3/PCM/DTS)
AUTO/PAL/NTSC Umschalter	1

Externes Synchronisations-Terminal	2 x BNC (durchgeschleift)
Schnittstelle (RS-232C)	1 x (D-SUB 15pin)
Composite/Component Umschalter	1
Signalerdung	1
Regionalcode	2
Anschlußspannung	220V-240V 50-60Hz
Netzstecker	Eurostecker
Leistungsaufnahme	15 Watt
Leistungsaufnahme im Standby Modus	1 Watt
Abmessungen (B x H x T)	210 x 119 x 413 mm
Gewicht	4,5 kg

[Drucken](#) | [Fenster schließen](#)